

# ARTLINE

gerflor.com



**Gerflor**<sup>®</sup>  
theflooringgroup




# ARTLINE

**Large palette of designs and formats.**


**Variété des décors et des formats.**


**Umfangreiche Design- und Format-Vielfalt.**


NEW


 18.4 x 121.9 cm




 15.2 x 91.4 cm

 10.1 x 91.4 cm


 30.5 x 61 cm

 45.7 x 45.7 cm

 30.5 x 30.5 cm



- Bevelled edges: unique and realistic design.
- Chanfrein : réalisme inégalé.
- Für eine realistische Optik mit gefasteten Kanten.



- Durability.
- Durabilité.
- Strapazierfähig.



- PUR+ surface treatment: ease of maintenance.
- Traitement de surface PUR+ : entretien facile.
- PUR+-Oberflächenvergütung für eine einfache Reinigung und Pflege.



Pavane

15.2 x 91.4 cm / 3176 0499

Folk

15.2 x 91.4 cm / 3176 0488





Ballerina

10.1 x 91.4 cm / 3177 0347

Troika

15.2 x 91.4 cm / 3176 0495





Tempo

10.1 x 91.4 cm / 3177 0262

Quartet

15.2 x 91.4 cm / 3176 0503







Mazurka

≡ 10.1 x 91.4 cm / 3177 0349

Morris

≡ 10.1 x 91.4 cm / 3177 0265





Bossa Nova



18.4 x 121.9 cm / 3189 0588

Break Dance



18.4 x 121.9 cm / 3189 0589







Bebop



18.4 x 121.9 cm / 3189 0585

Tamoure



18.4 x 121.9 cm / 3189 0586





Madison

15.2 x 91.4 cm / 3176 0491

Twist

15.2 x 91.4 cm / 3176 0504





Boogie



18.4 x 121.9 cm / 3189 0490

15.2 x 91.4 cm / 3176 0490

Bamba

15.2 x 91.4 cm / 3176 0492





Milonga



18.4 x 121.9 cm / 3189 0591

Tango

15.2 x 91.4 cm / 3176 0498







Rumba

15.2 x 91.4 cm / 3176 0502

Charleston

15.2 x 91.4 cm / 3176 0501





Cumbia



18.4 x 121.9 cm / 3189 0587

Paso Doble



18.4 x 121.9 cm / 3189 0592







Salsa




18.4 x 121.9 cm / 3189 0593

Sirtaki



18.4 x 121.9 cm / 3189 0590





Calypso

15.2 x 91.4 cm / 3176 0489


Samba

10.1 x 91.4 cm / 3177 0348






Country

 15.2 x 91.4 cm / 3176 0494

Flamenco

 15.2 x 91.4 cm / 3176 0493





Vibrato

□ 45.7 x 45.7 cm / 3178 0471

Opera

□ 30.5 x 61cm / 3179 0343







Walz

☐ 45.7 x 45.7 cm / 3178 0467

Chorist

☐ 45.7 x 45.7 cm / 3178 0466





Brio

□ 45.7 x 45.7 cm / 3178 0477

Jazz

▬ 15.2 x 91.4 cm / 3176 0497







Maestro

45.7 x 45.7 cm / 3178 0474

Andante

45.7 x 45.7 cm / 3178 0505





Tenor

☐ 30.5 x 30.5 cm / 3180 0402

Bolero

☐ 45.7 x 45.7 cm / 3178 0475





Rondo

□ 45.7 x 45.7 cm / 3178 0472

Harmony

□ 30.5 x 30.5 cm / 3180 0344





Staccato

□ 45.7 x 45.7 cm / 3178 0476

Swing

▬ 15.2 x 91.4 cm / 3176 0496







Moderato

☐ 45.7 x 45.7 cm / 3178 0470

Volupto

☐ 30.5 x 30.5 cm / 3180 0346





Melody

□ 45.7 x 45.7 cm / 3178 0473

Soprano

□ 30.5 x 61cm / 3179 0414







Crescendo

□ 45.7 x 45.7 cm / 3178 0478

Allegro

□ 30.5 x 30.5 cm / 3180 0345





Arpeggio

□ 45.7 x 45.7 cm / 3178 0468

Fuoco


□ 45.7 x 45.7 cm / 3178 0469



# PRODUCT DESCRIPTION / MODÈLE DE DESCRIPTIF PRODUKTBESCHREIBUNG

PUR+

♻️ 100 % recyclable



**ARTLINE** are synthetic, decorative, flexible, antistatic, abrasion group T floorcoverings in tile and plank form, with bevelled edges. They consist of a transparent wear layer 0.3 mm thick, a design film and a compact under layer. They are compressed and grained at high pressure. Their overall thickness is 2 mm. It's treated with PUR+ surface treatment providing excellent cleaning characteristics and improved resistance to scratching. PUR+ treatment significantly delays the build-up of wax.

*Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC, décoratif, flexible, non chargé Groupe T d'abrasion, disponible en lames et en dalles à bords chanfreinés de type **ARTLINE**. Il est constitué d'une couche de surface transparente de 0,3 mm d'épaisseur, d'un film décor et d'une sous-couche compacte. L'ensemble est pressé, grainé sous haute pression. Son épaisseur totale est de 2 mm. Il sera composé de 43 % de matières minérales, de 23 % de matières inépuisables. Il sera exempt de métaux lourds et de CMR 1 & 2. Les émissions dans l'air de TVOC a 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 µg / m<sup>3</sup>. Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane PUR+ facilitant l'entretien et évitant la métallisation.*

Elastischer Vinyl-Bodenbelag nach EN 649, heterogen, mit dessinierter Zwischenschicht und transparenter, ungefüllter Nuttschicht in Planken und Fliesen (Gesamtdicke 2,0 mm und Nuttschichtdicke 0,3 mm). Die PUR+ -Oberflächenvergütung erleichtert die Reinigung und Pflege. Alle lieferbaren Formate von **ARTLINE** haben feine, rundum laufende, angeschrägte Kanten für eine besonders realistische Optik. Geringe VOC-Emissionen leisten einen Beitrag zu guter Innenraumluftqualität. Mit einem TVOC nach 28 Tagen von < 100 µg/m<sup>3</sup> liegen wir 10-fach unter dem Europäischen Standard (1.000 µg/m<sup>3</sup>).

# TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN

## DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / DESCRIPTION / BESCHRIJVING / DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO / DESCRIZIONE

Total thickness / <i>Gesamtdicke</i> / Epaisseur totale / <i>Totale dikte</i> / Espesor total / <i>Espessura total</i> / Spessore totale	EN 428	mm
	ASTM F386-02	inch
Thickness of wearlayer / <i>Dicke der Nutzschrift</i> / Épaisseur couche d'usure / <i>Dikte van de slijtlaag</i> / Espesor capa de uso / <i>Espessura camada de desgaste</i> / Spessore strato di usura	EN 429	mm
	ASTM F410-02	inch
Weight / <i>Flächengewicht</i> / Poids / <i>Gewicht</i> / Peso / <i>Peso</i> / Peso	EN 430	g/m <sup>2</sup>
Tile size / <i>Format Fliesen</i> / Format dalles / <i>Formaat der tegels</i> / Dimensiones de las losetas / <i>Dimensões dos mosaicos</i> / Dimensione delle piastre	EN 427	cm
	ASTM F 536	inch
Plank size / <i>Format Planken</i> / Format lames / <i>Afmetingen lamel</i> / Dimensiones de las lamas / <i>Dimensões de réguas</i> / Dimensione lame	EN 427	cm
	ASTM F 536	inch
Number of tiles per package / <i>Anzahl Planken/Fliesen pro Paket</i> / Nombre de dalles par boîte / <i>Aantal tegels per doos</i> / Cantidad de losetas/caja / <i>Quantidade dos mosaicos/caixa</i> / N° piastre per confezione	-	-
Coverage/box / <i>m<sup>2</sup>/paket</i> / <i>m<sup>2</sup>/boîte</i> / <i>m<sup>2</sup>/doos</i> / <i>m<sup>2</sup>/caja</i> / <i>m<sup>2</sup>/caixa</i> / <i>m<sup>2</sup>/scatola</i>	-	sq.m
	-	sq.ft.

## CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG / CLASSIFICATION / CLASSIFICATIE / CLASIFICACIONES / CLASSIFICAÇÕES / CLASSIFICAZIONE

Norm/product specification / <i>Produkt Norm</i> / Norme produit / <i>Technische eigenschappen</i> / Normas / <i>Normas</i> / Norma prodotto	-	-
	ASTM F 1700-04	-
European classification / <i>Europäische Klassifizierung</i> / Classement européen / <i>Europese classificatie</i> / Europea / <i>Europeia</i> / Europea	EN 685	Class
Fire rating / <i>Brandverhalten</i> / Classement feu / <i>Brand classificatie</i> / Fuego / <i>Fogo</i> / Reazione al fuoco	EN 13 501-1	Class
	ASTM E648-08	Class
	CAN/ULC S102.2	-
Static electrical propensity / <i>Begehaufldung</i> / Potentiel de charge / <i>Elektrische eigenschappen</i> / Comportamiento electrostático / <i>Comportamento electrostático</i> / Resistenza elettrica	EN 1815	kV
	DIN 51 130 / BGR181	Class

## PERFORMANCE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / PERFORMANCES / TESTRESULTAAT / CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES

Wear resistance / <i>Verschleißverhalten</i> / Résistance à l'usure / <i>Slijtvastheid</i> / Abrasión / <i>Abrasão</i> / Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm <sup>3</sup>
Wear group / <i>Verschleißgruppe</i> / Groupe d'abrasion / <i>Groep slijtvastheid</i> / Grupo de abrasión / <i>Grupo de abrasão</i> / Gruppo di abrasione	EN 649	-
Dimensional stability / <i>Maßstabilität</i> / Stabilité dimensionnelle / <i>Maatvastheid</i> / Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i> / Stabilità dimensionale	EN 434	%
Residual indentation / <i>Resteindruck</i> / Poinçonnement statique rémanent / <i>Indrukbelasting</i> / Punzonamiento / <i>Punçoamento</i> / Impronta	EN 433	mm
Impact sound insulation / <i>Trittschallverbes-serungsmaß</i> / Isolation acoustique bruits de chocs / <i>Geluidsisolatie</i> / Acústica / <i>Isolamento acustico</i>	EN ISO 717-2	dB
Room Impact / <i>Raumschall</i> / Sonorité à la marche / <i>Loopgeluid</i> / Rumore al calpestio / <i>Sonoridad en la pisada</i> / Sonoridade ao andar	NF S 31074	dB
Thermal conductivity / <i>Wärmeleitfähigkeit</i> / Conductivité thermique / <i>Thermische weerstand</i> / Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i> / Resistenza termica	EN 12524	W/(m.K)
Colour fastness / <i>Lichtechtheid</i> / Solidité lumière / <i>Lichtechtheid</i> / Resistencia a la luz / <i>Estabilidade das cores</i> / Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	Degree
Chemical resistance / <i>Verhalten gegenüber Chemikalien</i> / Résistance aux produits chimiques / <i>Chemische bestendigheid</i> / Resistencia a los productos químicos / <i>Resistência aos produtos químicos</i> / Resistenza ai prodotti chimici	EN 423	-
Surface treatment / <i>Oberflächenvergütung</i> / Traitement de surface / <i>Oppervlaktebehandeling</i> / Tratamiento de superficie / <i>Tratamento de superficie</i> / Trattamento di superficie	-	-
TVOC after 28 days / <i>TVOC (28 Tage)</i> / TVOC (28 jours) / <i>TVOC (28 dagen)</i> / TVOC (28 dias) / <i>TVOC (28 dias)</i> / TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>

## CE MARKING / CE KENNZEICHNUNG / MARQUAGE CE / EG-CONFORMITEITSMERK / MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA

CE	EN 14041	-
		-

(1) Ramp test with oil / *Schiefe Ebene* / Plan incliné avec huile



ARTLINE WOOD			ARTLINE MINERAL
	2		-
	0.08		-
	0.30		-
	0.012		-
3280	3460	3460	3460
-	-	-	30.5 x 30.5 / 45.7 x 45.7 / 30.5 x 61
-	-	-	12" x 12" / 18" x 18" / 12" x 24"
10.1 x 91.4	15.2 x 91.4	18.4 x 121.9	-
4" x 36"	6" x 36"	7.244" x 48"	-
36	24	15	36 / 16 / 18
3.34	3.34	3.36	3.34
35.95	35.95	36.17	35.95





#### ZIONI

	EN 649
	Class III Type B
	23 - 31
	Br1-s1
	Class 1
	-
	< 2
	R9

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

	≤ 2.0
	T
≤ 0.15	≤ 0.25
	≤ 0.10
	3
	77 (Class C)
	0.25
	≥ 6
	OK Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
	PUR+
	< 100

#### DE CONFORMIDADE CE / MARCATURA CE DI CONFORMITA

# PACKAGING / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNGSEINHEITEN

	PRODUCT SIZE / FORMAT / FORMATE [CM]	BOX / BOÎTE / PAKET [M <sup>2</sup> ]	TILES/BOX / DALLES/BOÎTES / FLIESEN ODER PLANKEN/PAKET	BOX/PALETT / BOÎTES/PALETTE / PAKETE/PALETTE
Planks <i>Lame</i> Planken	10.1 x 91.4	3.34	36	75
	15.2 x 91.4	3.34	24	72
	18.4 x 121.9	3.37	15	90
Tiles <i>Dalle</i> Fliesen	30.5 x 30.5	3.34	36	72
	30.5 x 61	3.34	18	48
	45.7 x 45.7	3.34	16	72

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

A bonding primer compatible with the preparation product (sealant) must be applied on the subfloor. Tackifier emulsion adhesive must be applied in a single coat using a finely notched spreader (150 gr/m<sup>2</sup>). Installation at 90° as mentioned on the packages. The tiles must be removed from their box at least 24 hours before laying and stored in the room.

Minimum ambient temperature: 10°C, maximum: 30°C. Minimum subfloor temperature: 10°C, maximum: 22°C. The flooring contractor is responsible for laying the flooring. This laying must be carried out according to best practice.

Installation advice is available from our technical department.

## MAINTENANCE

Maintenance should be carried out regularly to retain the appearance and durability of the floor. The floor covering should be maintained with regular sweeping and damp mopping using a neutral cleanser, or machine scrubbing with an appropriate pad. Further maintenance instructions are available upon request.



Not suitable for rubber furniture or chair legs - may leave permanent marks.

## POSE

*La pose des revêtements de sol est de la responsabilité de l'entreprise de pose. Cette pose doit se faire conformément aux règles de l'art. Des conseils d'installation sont disponibles auprès de notre service technique.*

## ENTRETIEN

*Les revêtements de sol Gerflor nécessitent un entretien régulier et adapté au trafic auquel ils sont soumis. Merci de consulter nos notices d'entretien.*



*Proscrire tout élément ou partie d'élément en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaise, mobiliers) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène.*

## VERLEGUNG

Für die Qualität der Verlegung der Bodenbeläge ist das mit der Verlegung beauftragte Unternehmen verantwortlich. Die Bodenbeläge sind fachgerecht nach Empfehlung von Gerflor sowie des Klebstoffherstellers zu verlegen. Bitte beachten Sie hierzu unsere entsprechenden Verlegeanleitungen.

## REINIGUNG UND PFLEGE

Zur Werterhaltung unserer hochwertigen Gerflor Mipolam Objektbeläge sind in Abhängigkeit von ihrer Beanspruchung regelmäßige Reinigungs- und Pflegemaßnahmen unerlässlich. Bitte beachten Sie hierzu unsere entsprechenden Reinigungs- und Pflegeanleitungen.



Bestimmte Gummiarten (z. B. Stuhl- und Möbelfüße) hinterlassen bei längerer Einwirkung Verfärbungen auf elastischen Bodenbelägen, die nicht mehr zu entfernen sind (Ursache: verfärbende Alterungsschutzmittel im Gummi). Dies kann vermieden werden, wenn ausschließlich Füße aus nicht verfärbenden Gummiqualitäten, PVC oder Polyethylen verwendet werden.

WEIGHT/BOX / POIDS/BOÎTE / BRUTTOGEWICHT EINES PAKETES (KG)	PALETT SIZE / DIMENSIONS PALETTE / PALETTEN-MASS (CM)	GROSS WEIGHT OF A PALETT / POIDS BRUT PALETTE / BRUTTO-GEWICHT DER PALETTE (KG)
12.3	95x110x80	963
11.9	95x100x78	897
12.2	100x125x86	1 138
12.3	98x98x76	926
12.3	65x98x80	630
12.3	95x95x81	926





**SAMPLING SERVICE:** Call Gerflor to request your samples!

**SERVICE EXPRESS :**  **0 810 569 569** PREMIER APPEL LOCAL  **0 810 569 570** PREMIER APPEL LOCAL  
*email : [contactfrance@gerflor.com](mailto:contactfrance@gerflor.com)*

**WÜNSCHEN SIE ORIGINALMUSTER?**

Tel. **D:** 0 22 41 / 25 30 444 - Tel. **A/CH:** (43) 0 72 29 / 70 800-0

# ECO RESPONSIBLE SOLUTIONS / UNE SOLUTION ECO-RESPONSABLE

 Health & safety	Selected and responsible raw materials	<b>NO</b> heavy metal, <b>NO</b> solvent. <b>NO</b> formaldehyde, <b>NO</b> substance potentially subject to REACH* restrictions.
	Low VOC emissions	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comply with <b>AgBB</b> protocol</li> <li>- Floorscore certified</li> <li>- Volatile Organic Compound (<b>VOC</b>) emissions of <b>&lt;100 µg/m³</b> <b>after 28 days</b>, using European procedures</li> <li>- No formaldehyde and carcinogenic emissions</li> </ul>
 Recycling	100% recyclable materials	<b>Gerflor will help recycle its products at the end of their life cycle</b>
 ISO 14001	ISO 14001 certified	Gerflor industrial sites hold <b>ISO 14001</b> accreditation.
 Life-cycle analysis	Long life at low cost	Opting for a <b>PUR+</b> treated product, you can reduce the usage of chemical product and water and ensure a low cost maintenance, but also the security of knowing the designs and colours will stand the test of time.

\*REACH is the new European regulation on registering, assessing and authorising chemical products within the European Union. Please do not hesitate to ask us for a full assessment of your project.

 Hygiène & Sécurité	Matières premières sans danger	<b>SANS</b> métaux lourds, <b>SANS</b> solvants, <b>SANS</b> formaldéhyde, <b>SANS</b> substances potentiellement sujettes aux restrictions REACH*
	Revêtements de sol faiblement émissifs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conforme aux protocoles allemand <b>AgBB</b> (Très performant niveau 2) et américain Floorscore</li> <li>- Pas d'émission de composés cancérigènes dont le formaldéhyde</li> <li>- Emissions de <b>TVOC &lt; 100 µg/m³</b> à 28 jours</li> <li>- <b>Classe A+</b> pour les émissions de substances volatiles dans l'air intérieur (étiquetage sanitaire obligatoire pour la France à compter de janvier 2012)</li> </ul>
 Recyclage	Matériaux 100% recyclables	<b>Recyclage des chutes dans nos usines, des chutes de pose et des sols déposés.</b>
 ISO 14001	Sites industriels certifiés ISO 14001	Engagement de Gerflor à améliorer sans cesse sa performance environnementale en matière de réduction des déchets, protection de l'air, économie d'eau et d'énergie...
 Analyse Cycle de Vie	Analyse Cycle de Vie	Traitement de surface <b>PUR+</b> assurant de bonnes qualité d'entretien, retarde l'application d'une métallisation, réduit significativement la quantité d'eau, de détergents et d'énergie nécessaires pour l'entretien des sols.

\*REACH est la nouvelle réglementation européenne pour l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques au sein de l'Union Européenne. N'hésitez pas à nous consulter pour élaborer l'évaluation complète de votre projet.



# UMWELTFREUNDLICHE LÖSUNGEN

 <p>Gesundheit &amp; Sicherheit</p>	<p>Ausgesuchte und sichere Rohstoffe</p>	<p><b>KEINE</b> Schwermetalle, <b>KEINE</b> Lösungsmittel, <b>KEINE</b> Formaldehyde, <b>KEINE</b> Rohstoffe, die gegen die REACH* Richtlinien verstoßen</p>
	<p>Geringe VOC Emissionen</p>	<p>Alle unsere Bodenbeläge erfüllen die Anforderungen an die gesundheitliche Bewertung nach dem AgBB-Schema</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Floorscore zertifiziert</li> <li>- Emissionen von flüchtigen organischen Substanzen (VOC) von <b>&lt;100 µg/m³</b> geprüft <b>nach 28 Tagen</b> in Übereinstimmung mit europäischen Verfahren.</li> <li>- Kein Formaldehyd und krebserregende Emissionen</li> </ul>
 <p>Recycling</p>	<p>100 % recycelbare Materialien</p>	<p><b>Gerflor unterstützt das Recycling seiner Produkte am Ende ihres Lebenszyklus.</b></p>
 <p>ISO 14001</p>	<p>ISO 14001 zertifiziert</p>	<p>Gerflor Industriestandorte sind nach <b>ISO 14001</b> zertifiziert.</p>
 <p>Lebenszyklus-Analyse</p>	<p>Lange Lebensdauer bei niedrigen Kosten</p>	<p>Mit der Entscheidung für einen hochwertigen, Bodenbelag, wie unsere <b>PUR+</b> Produkte, können Sie maßgeblich den Einsatz von Reinigungsmitteln und Wasser reduzieren und erhalten nicht nur das beste finanzielle Ergebnis, sondern auch die Sicherheit, dass sich die Designs und Farben auf lange Sicht bewahren, selbst in stark frequentierten Bereichen.</p>

\* REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ist die neue Europäische Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien in der Europäischen Union.



**ASIA:** Gerflor Asia

Tel: +852 9222 6355 - Fax: +852 3006 1449

e-mail: gerflorasia@gerflor.com

**AUSTRALIA/NEW ZEALAND:** Gerflor Australasia Pty. Ltd

Australia Tel: 1 800 060 785 - New Zealand Tel: 0 800 630 119

e-mail: gerflor@gerflor.com.au

**AUSTRIA/SWITZERLAND:** Gerflor GmbH

Tel: +43 (0)7229/70800-0 - Fax: +43 (0)7229/70800-218

e-mail: austria@gerflor.com - switzerland@gerflor.com

**BELGIUM/LUXEMBURG:** Gerflor Benelux

Tel: +32 (0)3 766 42 82 - Fax: +32 (0)3 766 29 14

e-mail: gerflorbelgium@gerflor.com

**CANADA:** Gerflor International

Tel: +1 438 333 0752 - Fax: +1 438 380 5425

e-mail: gerflorcanada@gerflor.com

**CHINA:** Gerflor Floorings (China) Co. Ltd.

Tel: +86 21 6357 8818 - Fax: +86 21 6357 8998

e-mail: gerflorchina@gerflor.com

**FINLAND:** Gerflor Oy

Tel: +358 (0) 10 617 5150 - Fax: +358 (0) 10 617 5152

e-mail: info@gerflor.fi

**FRANCE:** Gerflor - Service Express:

 **N°Azur 0 810 569 569**
 **N°Azur FAX 0 810 569 570**

e-mail: contactfrance@gerflor.com

**GERMANY:** Gerflor Mipolam GmbH

Tel: +49 (0) 22 41-25 30-0 - e-mail: GerflorMipolam@Gerflor.com

Kunden-Service: kundenservice@gerflor.com

Tel: +49 (0) 22 41-25 30-136 - Fax: +49 (0) 22 41-25 30-100

SAT Service und Anwendungstechnik: Technik@Gerflor.com

Tel: +49 (0) 22 41-25 30-555 - Fax: +49 (0) 22 41-25 30-550

**IRELAND:** Gerflor Ltd

Tel: +353 (0) 42 96 61431 - Fax: +353 (0) 42 96 61759

e-mail: gerflorir@gerflor.com

**ITALY:** Gerflor S.p.A.

Tel +39 02 90 40 10 - Fax +39 02 90 42 74 84

e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

**LATIN AMERICA** (Brazil): Gerflor América Latina

Tel: +55 11 38 48 20 20

e-mail: gerflor@gerflor.com.br

**MIDDLE EAST:** Gerflor Middle East

Tel: +966 3 847 1779 - Fax: +966 3 847 1781

e-mail: gerflorME@gerflor.com

**NETHERLANDS:** Gerflor BV

Tel: +31 (0)40 266 17 00 - Fax: +31 (0)40 257 46 89

e-mail: gerflorNL@gerflor.com

**OTHER COUNTRIES:** Gerflor International

Tel: +33 (0)4 74 05 40 00 - Fax: +33 (0)4 74 05 03 13

e-mail: gerflorcontract@gerflor.com

**POLAND:** Gerflor Polska Sp z o.o

Tel: + 48 61 823 34 01 - Fax: + 48 61 823 34 33

e-mail: info@gerflor.pl

**PORTUGAL:** Gerflor Iberia, SA

Tel: +351 21 843 95 49 - Fax: +351 21 846 55 44

e-mail: gerflorportugal@gerflor.com

**RUSSIA:** Gerflor zao

Tel / Fax: +7 495 785-23-71

e-mail: gerflorrussia@gerflor.ru

**SCANDINAVIA:** Gerflor Scandinavia a.s.

Tel: + 47 64 95 60 70 - Fax: + 47 64 95 60 80

e-mail: gerflorscand@gerflor.no

**SPAIN:** Gerflor Iberia, SA

Tel: +34 91 653 50 11 - Fax: +34 91 653 25 85

e-mail: gerfloriberia@gerflor.com

**UNITED KINGDOM:** Gerflor Ltd

Tel: + 44 (0) 1926 622 600 - Fax: + 44 (0) 1926 401 647

e-mail: contractuk@gerflor.com

**USA:** Gerflor North America

Tel: 877 GERFLOR (437 3567) - Fax: 847 394 3753

e-mail: info@gerflorusa.com

Health  
& Safety

ISO 14001



Recycling

Life Cycle  
Analysis

Committed to sustainable development

**Gerflor** Don't forget our complementary ranges!



Handrails

Wall Coverings  
& Protections

Entrance mats



Skirtings &amp; Profiles

and *Be* CONNECTED!

www.gerflor.com

# Gerflor®

theflooringgroup