

Technisches Datenblatt



3-Schicht Parkett, 200er Serie

angeräuchert / gebürstet / white grain / black grain /
handgehobelte Äste / uv-geölt (klar / weiß)

Abmessung

Länge	1900 mm
Breite	190 mm
Stärke	15 mm

Aufbau

Nutzschicht	ca. 4 mm
Mittellage	9 mm Pappelholz-Lamellen
Gegenzug	2 mm Pappelholz-Furnier

V-Fase 4-seitig

Oberfläche

BERGOLIN klares UV-Öl - fertig geölt (keine Ersteinpflege nach Verlegung erforderlich)

Bergolin GmbH & Co. KG, Bergograd -UV-Oil Top Finish 2LI150-0000-1

BERGOLIN white grain weißes UV-Öl - fertig geölt (keine Ersteinpflege nach Verlegung erforderlich)

Bergolin GmbH & Co. KG, Bergograd UV-Oil Top Finish (Base) 2LI150-0000-1

Bergolin GmbH & Co. KG, Terralin-Tintin-Colour (Base and Top) 2A015-9500

BERGOLIN white grain klares UV-Öl - fertig geölt (keine Ersteinpflege nach Verlegung erforderlich)

Bergolin GmbH & Co. KG, Bergograd UV-Oil Top Finish (Base) 2LI150-0000-1

Bergolin GmbH & Co. KG, Terralin-Tintin-Colour (Base) 2A015-9500

Bergolin GmbH & Co. KG, Bergograd UV-Oil Top Finish (Top) 2LI150-0000-1

BERGOLIN black grain klares UV-Öl - fertig geölt (keine Ersteinpflege nach Verlegung erforderlich)

Bergolin GmbH & Co. KG, Bergograd UV-Oil Top Finish (Base) 2LI150-0000-1

Bergolin GmbH & Co. KG, Terralin-Tintin-Colour (Base) 2A015-2600

Bergolin GmbH & Co. KG, Bergograd UV-Oil Top Finish (Top) 2LI150-0000-1

Leim

DYNEA ASA, Prefere 4405 oder gleichwertig

Verbindung

Välänge Click längsseitig, Drop Down Click stirnseitig

Herstellungsland

China

Verpackung

1 Paket = 8 Dielen	2,888 m ²
1 Palette = 40 Pakete = 320 Dielen	115,52 m ²

Eigenschaften

Formaldehyd-Emissionsklasse E 1

Brandschutzklasse D_{fl}-s1

Wärmedurchlasswert 0,13 W/mk

Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung

Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung